

نام ماده : پارافین صنعتی

Industrial paraffin

مشخصات پارافین :

آزمون	نام محصول درخواستی	واحد	مقدار
گرانروی در 40 درجه سانتیگراد	ASTM D-445	cST	28.8-35.2
گرانروی در 100 درجه سانتیگراد	ASTM D-445	cST	5.5
شاخص ویسکوزیته (حداقل)	ASTM D-2270	MIN	95
جداپذیری آب از روغن (حداکثر)	ASTM D-1401	MIN	15
پایداری در برابر اکسیداسیون (حداقل)	ASTM D-2272	MIN	500
نقطه اشتعال (حداقل)	ASTM D-92	°C	216
پایداری در برابر کف seq.i-ii-iii (حداکثر)	ASTM D-892	ML/ML	10-30-10
دانسیته (وزن مخصوص در 15 درجه سانتیگراد)	ASTM D-1298	KG/L	0.857
نقطه ریزش (حداکثر)	ASTM D-97	°C	-18
خوردگی تیغه مس (حداکثر)	ASTM D-130	--	16
ممانعت از زنگ زدگی	ASTM D-665 A/B	--	PASS/PASS
ملاحظات حمل			
بسته بندی داخل بشکه فلزی 220 لیتری باشد.			
محل مصرف :	قالب های مسی 130*130 تا 200*200 میلیمتر خط ریخته گری		