

ردیف	عنوان	مشخصات
1	نوع دستگاه	اسپلیت دیواری دو تکه (Indoor / Outdoor Split System)
2	کاربرد	سرمایش دائم کار جهت استفاده در اتاق سرور
3	طراحی سری	G4'MATIC
5	ظرفیت نامی سرمایش	36000 BTU/h
6	نوع عملکرد	فقط سرمایش (Cooling Only)
7	کلاس آب و هوایی	T3 (Tropical) مناسب مناطق گرمسیری
8	نوع کمپرسور	غیراینورتیتر پیستونی با راندمان بالا
9	نوع مبرد	R410A
10	ولتاژ کاری	220 تا ۲۴۰ ولت
11	تعداد فاز	تک فاز
12	فرکانس برق	50Hz
13	قابلیت کارکرد در دمای محیط بالا	حداقل تا ۵۲°C
14	کنترل ظرفیت	کنترل دیجیتال عملکرد کمپرسور
15	قابلیت Auto Restart	الزامی
16	سیستم عیب یابی خودکار	الزامی
17	حالت Turbo Cooling	الزامی
18	حالت Dry	الزامی
19	سیستم پرتاب باد	چهارجهته (4-Way Swing)
20	فیلتر هوا	فیلتر قابل شستشو
21	پوشش کویل کندانسور	Blue Fin ضد خوردگی
22	سایز لوله مایع	1/4 اینچ
23	سایز لوله گاز	5/8 اینچ
24	حداکثر طول لوله کشی	حداقل ۳۰ متر
25	حداکثر اختلاف ارتفاع نصب	حداقل ۱۵ تا ۲۰ متر
26	سطح صدای یونیت داخلی	حداکثر حدود ۵۰ dB(A)
27	سطح صدای یونیت خارجی	حداکثر حدود ۶۰ dB(A)
28	ابعاد پنل داخلی (mm)	326*1350*253
29	ابعاد پنل خارجی (mm)	790*1000*427
30	وزن پنل داخلی (kg)	20
31	وزن پنل خارجی (kg)	81
۳۲	نوع کنترل	ریموت کنترل بی سیم
۳۳	قابلیت کارکرد مداوم	مناسب کارکرد ۲۴ ساعت شبانه روزی
۳۴	تأمین قطعات	الزامی؛ تأمین قطعات یدکی و مصرفی
۳۵	خدمات پس از فروش	دارای نمایندگی معتبر و نصب در محل دانشگاه
۳۶	نصب و راه اندازی	شامل حمل، نصب، و راه اندازی کامل دستگاه
۳۷	گارانتی	ارائه گارانتی معتبر ۵ ساله کمپرسور بدون قید و شرط و ۲ ساله قطعات