

"جهش تولید با مشارکت مردم"

استعلام بها شماره ۱۴۰۵/۴۰

مشخصات فنی:

ردیف	شرح کالا	مشخصات
۱	کابل مسی $3 \times 25 + 16 \text{ mm}^2$	۱- استاندارد مرجع: IEC ۶۰۵۰۲-۱ یا ISIRI ۳۵۶۹-۱ ۲- جنس هادی: مس آنیل شده کلاس ۲ (نیمه افشان) مطابق با استاندارد IEC ۶۰۲۲۸
۲	کابل مسی $3 \times 50 + 25 \text{ mm}^2$	۳- عایق و روکش: عایق XLPE یا PVC و روکش نهایی PVC ۴- ولتاژ نامی: ۰/۶/۱ کیلوولت (۱۰۰۰/۶۰۰ ولت) ۵- توضیحات: کابل‌ها باید دارای رشته نول با سطح مقطع مشخص شده باشند.
۳	کابل مسی $3 \times 120 + 70 \text{ mm}^2$	
۴	کلید اتوماتیک (MCCB) ۳ پل ۱۰۰ آمپر	۱- استاندارد مرجع: IEC ۶۰۹۴۷-۲ ۲- نوع کلید: حرارتی-مغناطیسی (Thermal-Magnetic) با قابلیت تنظیم یا ثابت
۵	کلید اتوماتیک (MCCB) ۳ پل ۱۵۰ آمپر	۳- قدرت قطع: باید متناسب با سطح اتصال کوتاه شبکه محل نصب تعیین گردد.
۶	کلید اتوماتیک (MCCB) ۴ پل ۲۵۰ آمپر	۴- ولتاژ عملکرد: ۴۰۰ ولت متناوب (AC)
۷	ترانس جریان (CT) ۳۰۰/۵ با کلاس دقت ۰/۵s	۱- استاندارد مرجع: IEC 61869-2 نسبت تبدیل: ۳۰۰/۵ آمپر ۲- کلاس دقت: ۰.۵s مناسب برای اندازه‌گیری دقیق و کنتورهای تعرفه‌ای ۳- قدرت نامی: بسته به طول مسیر و تجهیزات متصل، استاندارد باشد. ۴- ولتاژ عایقی: ۰/۲۲/۳ کیلوولت
۸	محفظه تابلوی تجميع فلزی بارانی با ابعاد $100 \times 80 \times 27 \text{ cm}$	۱- استاندارد مرجع: IEC 61439 و IEC 62208 ۲- جنس بدنه: ورق روغنی یا گالوانیزه با ضخامت استاندارد (۱.۵ یا ۲ میلی‌متر) ۳- درجه حفاظت: حداقل IP54 ۴- پوشش رنگ: رنگ الکترواستاتیک پودری-کد رنگ معمولاً RAL 7032 یا RAL 7035

"جهش تولید با مشارکت مردم"

۹	باسبار مسی با مقطع 30×10	۱- استاندارد مرجع: DIN 46433 یا استانداردهای معادل ۲- جنس: مس الکترولیتیک با خلوص حداقل ۹۹.۹٪ ۳- ابعاد مقطع: ۳۰ در ۱۰ میلی متر
۱۰	لوله پلی اتیلن سایز ۹۰ mm	۱- استاندارد مرجع: DIN ۸۰۷۴/۸۰۷۵ یا INSO ۱۴۴۲۷ با فشار کار (PN) متناسب با عمق دفن و کاربری.
۱۱	لوله فلزی گالوانیزه ۴ اینچ	۱- گالوانیزه گرم ۲- مناسب برای عبور کابل و محافظت فیزیکی
۱۲	داکت 100×100 mm	۱- از جنس PVC نسوز و مقاوم در برابر ضربه
۱۳	حفاری به ابعاد 50×50 cm	۱- حفاری باید با روش مناسب انجام شده و ناحیه حفر شده پس از قراردادن لوله و کابل مربوطه، با لایه بندی مناسب (لایه پایینی از ماسه بادی) پر شود.

تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت: / /

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء و صاحبان امضاء مجاز شرکت پیشنهاددهنده و مهر شرکت: