



شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

استعلام فنی

2	تعداد صفحات			D/0410196	دیتا شیت تقاضای
	ایمیل	051 - 37288026	تلفن	غلامرضا کافی	مسئول خرید
akbari@khangiran.com	ایمیل	051 - 37292025	تلفن	محمد اکبری	کارشناس خرید
office@khangiran.com	تایید نمابر 051-37288013	051 - ۳۳۰ ۱۳۶۵۸	نمبر	محمد قائمی نژاد	دبیر خانه
مشهد، خ آبکوه، نبش دانشسرای شمالی، شماره ۲۵۵، مرکز پشتیبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، واحد تدارکات کالا، کد پستی : ۹۱۸۴۶۷۵۳۷۱، شماره ثبت: ۲۳۰۸۴					آدرس

NO.	Unit	Qty.	Description
1	NO	75	چراغ روشنایی خیابانی ۱۵۰ وات مطابق مشخصات پیوست
2	NO	50	چراغ روشنایی خیابانی ۱۰۰ وات مطابق مشخصات پیوست
3	NO	15	چراغ روشنایی صنعتی ۱۰۰ وات مطابق مشخصات پیوست

تذکرات مهم:

۱- خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهادات فنی و مالی بصورت مجزا از طریق سامانه ستاد اقدام فرمایید. به درخواست هایی که در آن پیشنهادات فنی و مالی پیوست سامانه ستاد نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. پیشنهاد فنی باید شامل مشخصات فنی - محل تحویل - زمان تحویل و در صورت لزوم کاتالوگ ها و نقشه های کالا باشد همچنین لازم است کلیه صفحات دیتا شیت و الزامات فنی مهر و امضا و همراه پیشنهاد فنی ارسال شده و موارد اختلافی مشخص شوند.

۲- پرداخت وجه ۶۰ روز کاری پس از تایید کالا خواهد بود. پیشنهاد مالی آن شرکت می بایست حداقل ۳ هفته دارای اعتبار باشد.

۳- اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر از سه شرکت باشد و یا مبلغ پیشنهادی با برآورد بودجه کارشناسان این شرکت اختلاف داشته باشد فرآیند به تشخیص کارشناسان این شرکت تجدید خواهد شد در زمان اعلام قیمت **پیش فاکتور** خود را با توضیحات کامل کالای مورد نظر برای فروش، در قسمت پیوست سامانه ستاد اضافه کنید

(اعلام قیمت به تنهایی و یا ابهام در توضیحات پیش فاکتور و عدم اعلام مشخصات کالا، باعث ابطال پیشنهاد می گردد.)

۴- شرح کالا در فاکتور شرکت برنده باید شامل مشخصات کالا، برند، مدل، شماره سریال کالا (در صورت وجود) شناسه کالا و شناسه رهگیری (کد ۲۲ رقمی) باشد. بدیهی است تسویه حساب با فروشنده منوط به درج موارد ذکر شده در فاکتور می باشد. با توجه به لزوم انجام تمام مراحل در سامانه ستاد، پس از تایید ابلاغ سفارش توسط شرکت برنده و هنگام ارسال کالا، برنده مناقصه موظف به ارجاع تمامی اقلام ارسالی در سامانه ستاد و بارگذاری مدارک مورد نیاز از جمله فاکتور-گواهینامه ها و... می باشد بدیهی است مسئولیت تاخیر در ارجاع و به تبع آن تاخیر در پرداخت به عهده فروشنده میقیمت پیشنهادی غیر قابل تغییر می باشد.

۵- در تمامی خریدهایی که دست کم یکی از موارد حمل، نصب و راه اندازی به عهده فروشنده باشد، ارائه مفاد حساب تامین اجتماعی به همراه صورتحساب برای تسویه حساب الزامی بوده و لازم است فروشندگان محترم قیمت متناظر با هر یک از موارد یاد شده را به تفکیک در پیشنهاد مالی (پیش فاکتور) و صورتحساب درج نمایند. بدیهی است چنانچه قیمت به صورت یک قلم عنوان شود مسئولیت افزایش مبلغ مربوط به مفاد حساب متوجه فروشنده بوده و این شرکت هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بسته بندی کالا می بایستی به صورت مناسب و طبق استاندارد باشد

۶- محل تحویل کالا انبار پالایشگاه وهزینه حمل بعهده خریدار می باشد.

ردیف	نوع چراغ	مشخصات فنی	برند
1	چراغ روشنایی خیابانی 150 وات	توان	گلنور مازی نور شایان برق
		دمای رنگ (K)	
		شارنوری (Lm)	
		بهره نوری (Lm/W)	
		شاخص نمود رنگ	
		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	
		ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	
		جنس بدنه	
		پوشش رنگ بدنه	
		درجه حفاظت در برابر نفوذ	
		درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	
		قطر لوله گیر (میلی متر)	
		ابعاد چراغ (میلی متر)	
		ضریب توان	
		هارمونیک کل کمتر از	
		فضای مورد استفاده	
		منبع نوری	
		تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	
		توان نامی هر LED تکی (W)	
		نوع مدول به کار رفته	
		وزن (kg)	
		نوع روشنایی	
		گارانتی	
2	چراغ روشنایی خیابانی 100 وات	توان	گلنور مازی نور شایان برق
		دمای رنگ (K)	
		شارنوری (Lm)	
		بهره نوری (Lm/W)	
		شاخص نمود رنگ	
		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	
		ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	
		جنس بدنه	
		پوشش رنگ بدنه	
		درجه حفاظت در برابر نفوذ	
		درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	
		قطر لوله گیر (میلی متر)	
		ابعاد چراغ (میلی متر)	
		ضریب توان	
		هارمونیک کل کمتر از	
		فضای مورد استفاده	
		منبع نوری	
		تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	
		توان نامی هر LED تکی (W)	
		نوع مدول به کار رفته	
		وزن (kg)	
		نوع روشنایی	
		گارانتی	

گلنور مازی نور شایان برق	توان	100 وات
	دمای رنگ (K)	5000
	شار نوری (Lm)	10500
	بهره نوری (Lm/W)	105
	شاخص نمود رنگ	75
	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	1
	ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	230/50
	جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
	پوشش رنگ بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
	درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65
	درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
	ابعاد چراغ (میلی متر)	قطر 343.5 و ارتفاع بادستک 274.5
	ضریب توان	0.95
	هارمونیک کل کمتر از	60%
	فضای مورد استفاده	فضای بسته
	منبع نوری	SMD LED
	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	140
	توان نامی هر LED تکی (W)	1.2
	نوع مدول به کار رفته	Integrated
	وزن (kg)	6.5
	نوع روشنایی	چراغ صنعتی با قابلیت نصب آویز و دیواری
	نوع اتصال	Wall mounted
	گارانتی	5 سال

چراغ روشنایی صنعتی
100 وات

3