

ردیف	نوع چراغ	مشخصات فنی	برند
1	چراغ روشنایی خیابانی 150 وات	توان	گلنور مازی نور شایان برق
		دمای رنگ (K)	
		شارنوری (Lm)	
		بهره نوری (Lm/W)	
		شاخص نمود رنگ	
		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	
		ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	
		جنس بدنه	
		پوشش رنگ بدنه	
		درجه حفاظت در برابر نفوذ	
		درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	
		قطر لوله گیر (میلی متر)	
		ابعاد چراغ (میلی متر)	
		ضریب توان	
		هارمونیک کل کمتر از	
		فضای مورد استفاده	
		منبع نوری	
		تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	
		توان نامی هر LED تکی (W)	
		نوع مدول به کار رفته	
		وزن (kg)	
		نوع روشنایی	
		گارانتی	
2	چراغ روشنایی خیابانی 100 وات	توان	گلنور مازی نور شایان برق
		دمای رنگ (K)	
		شارنوری (Lm)	
		بهره نوری (Lm/W)	
		شاخص نمود رنگ	
		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	
		ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	
		جنس بدنه	
		پوشش رنگ بدنه	
		درجه حفاظت در برابر نفوذ	
		درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	
		قطر لوله گیر (میلی متر)	
		ابعاد چراغ (میلی متر)	
		ضریب توان	
		هارمونیک کل کمتر از	
		فضای مورد استفاده	
		منبع نوری	
		تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	
		توان نامی هر LED تکی (W)	
		نوع مدول به کار رفته	
		وزن (kg)	
		نوع روشنایی	
		گارانتی	

گلنور مازی نور شایان برقی	توان	100 وات
	دمای رنگ (K)	5000
	شار نوری (Lm)	10500
	بهره نوری (Lm/W)	105
	شاخص نمود رنگ	75
	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	1
	ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	230/50
	جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
	پوشش رنگ بدنه	رنگ پودری الکترو استاتیک
	درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65
	درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
	ابعاد چراغ (میلی متر)	قطر 343.5 و ارتفاع بادستک 274.5
	ضریب توان	0.95
	هارمونیک کل کمتر از	60%
	فضای مورد استفاده	فضای بسته
	منبع نوری	SMD LED
	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)	140
	توان نامی هر LED تکی (W)	1.2
	نوع مدول به کار رفته	Integrated
	وزن (kg)	6.5
	نوع روشنایی	چراغ صنعتی با قابلیت نصب آویز و دیواری
	نوع اتصال	Wall mounted
	گارانتی	5 سال

چراغ روشنایی صنعتی
100 وات

3