

۱- مشخصات فنی و استانداردهای درب های اتوماتیک کشویی

- ۱-۱ کلیه قطعات اپراتور و کلیه پروفیلها و شیشه های خم تنها از برند شرکت مربوطه باشد.
- ۲-۱ استفاده از تکنولوژی DUOBLE WHEEL CARRIAGE برای سیستم حمل کننده لنگه های متحرک درب با امکان تعویض و حرکت بیصدا از جنس پلاستیک فشرده و استیل
- ۳-۱ نظارت لحظه ای یک پروسسور هوشمند SELF MONITORING برای رفع اشکال آنی اجزای درب با سیستم کنترل مادولار
- ۴-۱ حداقل کارکرد بدون نیاز به سرویس و نگهداری تا ۱ میلیون بار باز و بسته شدن با تاییدیه TUV ویرد اصلی با قابلیت ۸۰ نوع تنظیم
- ۵-۱ دارای استابلایزر داخلی و کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ ورودی جهت جلوگیری از آسیب مدارات اصلی درب به هنگام تغییرات ناگهانی ولتاژ یا قطع و وصل برق
- ۶-۱ ساختار ماجولار که موجب امکان ارائه آسان خدمات نصب و نگهداری کلیه اجزای درب می گردد.
- ۷-۱ انکودر هوشمند روی موتور DC درب با تشخیص دقیق موقعیت در هر لحظه
- ۸-۱ قابلیت اتصال به سیستمهای جانبی نظیر اعلام حریق و کنترل تردد و BMS
- ۹-۱ مکانیزم پیشرفته DE-RAIL که خروج درب از ریل را با فشار جانبی غیرممکن میسازد
- ۱۰-۱ سیستم فعال ساز با تکنولوژی رادارهای دوپلر و قابلیت تنظیم افقی و عمودی دامنه عملکرد
- ۱۱-۱ سیستم حسگر ایمنی مادون قرمز استاندارد برای جلوگیری از بسته شدن درب به هنگام حضور شخص در میان درب
- ۱۲-۱ کلید تنظیم حالات عملکرد درب در ۶ حالت باز دائم- قفل دائم- فقط خروج - نیمه باز - نرمال
- ۱۳-۱ سیستم قفل الکترومکانیکال استاندارد درب با انتخاب کارفرما
- ۱۴-۱ موتور مرغوب (طبق نظر ناظر کارفرما)

۱۵-۱ امکان تنظیم عرض بازشو متناسب با میزان تردد و قابلیت خروج اضطراری

۱۶-۱ سرعت باز و بسته شدن متغیر و قابل تنظیم تا ۱,۴ متر بر ثانیه

۱۷-۱ زمان باز ماندن قابل تنظیم تا ۶۰ ثانیه

۱۸-۱ میزان حفاظت محیطی IP20

۱۹-۱ داشتن برگ سبز گمرکی از شرکت مبدا

۲۰-۱ نامه نمایندگی انحصاری دارای تاییدیه کشور سازنده

۲۱-۱ کاور و ریل آنادایز با ۱۵ سال گارانتی

۲۲-۱ دارای ISO13849-1/EN605-1/EN16005-EN6335-1-EN6335-2-DIN18650

۲۳-۱ دارای باطری پشتیبان با قابلیت باز و بسته شدن به اندازه حداقل ۳۰۰ بار .

درب برقی اتوماتیک

کلون در، بتیس، صبا، تانیش در