

مشخصات فنی:

دستگاه لیبل پرینتر داروخانه

مشخصات فنی		
توضیحات	پارامتر	
انتقال حرارت، حرارت مستقیم	روش چاپ	چاپ
حداقل 140 mm/sec	سرعت چاپ	
حداقل 180 dpi	دقت چاپ	
حداقل 104 mm	عرض چاپ	
Paper End, Paper Near End, Cover Open	سنسور	
Alphanumeric Character :95 Extended Graphic: 128 X 37 Page International Character :32	تنظیمات کاراکتر	فونت ها (گرافیک و نمادها)
1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: PDF417, QR Code	بارکد	
Easy paper loading	روش پشتیبانی کاغذ	سایر موارد
حداقل 1.5 Million cuts	برش کاغذ اتوماتیک (حسب نیاز)	
سنسور اتمام ریبون (Ribbon-End) باز بودن درب (Head open)	سنسور	
USB V2.0 FS / Serial / Parallel / Ethernet	اتصالات	
ویندوز ۱۰ و بالاتر	پشتیبانی از سیستم عامل	
سازگار با سامانه‌های سازمان	توضیحات	

حافظه ذخیره سازی (HDD-SSD(M2-S2)

مشخصات فنی			
پارامتر	توضیحات	توضیحات	توضیحات
نوع	HDD	SSD S2	SSD M2(NVMe)
ظرفیت	حداکثر 1TB	256 GB or 512GB	256 GB or 512GB
Sequential R/W	حداقل 80MB/s	حداقل 400MB/s	حداقل 1000MB/s
اندازه فیزیکی	۲۶ × ۱۴۶ × ۱۰.۱	۷ × ۶۹,۸۵ × ۱۰۰	M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280
نرخ خرابی (MTBF)	حداقل 500,000 hours	حداقل 1,500,000 hours	حداقل 1,500,000 hours

مشخصات فنی	
توضیحات	پارامتر
Lux86.000 تا 0	منبع نور
دارد	پایه
حداقل 20cm	محدوده خواندن کد
سرعت خواندن حداقل ۲۰۰ اسکن در ثانیه	امکانات
USB	نوع اتصال
حداقل برابر با 640 × 480 پیکسل Wide VGA 0-35 میلی متر	رزولوشن
	محدوده خواندن کد
0 to 50 °C / 32 to 122 °F	محدوده ی دمای عملکرد دستگاه
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8); UPC/EAN/JAN (including P2 /P5); UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN); UPC/EAN Coupons; Code 39 (including full ASCII); Code 39 Trioptic; Code39 CIP (French Pharmaceutical); LOGMARS (Code 39 w/standard check digit enabled); Danish PPT; Code 32 (Italian Pharmacode 39); Code 128; Code 128 ISBT; Interleaved 2 of 5; Standard 2 of 5; Interleaved 2 of 5 CIP (HR); Industrial 2 of 5; Discrete 2 of 5; Matrix 2 of 5; IATA 2of5 Air cargo code; Code 11; Codabar; Codabar (NW7); ABC Codabar; EAN 128; Code 93; MSI; PZN; Plessey; Anker Plessey; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Truncated; DATABAR Expanded Coupon	یک بعدی شامل:
Datamatrix; Inverse Datamatrix; Datamatrix is configurable for the following parameters: Normal or Inverted; Square or Rectangular Style; Data length (1 - 3600 characters); Maxicode; QR Codes (QR, Micro QR and Multiple QR Codes); Aztec; Postal Codes – (Australian Post; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM45CC); Intelligent Mail Barcode (IMB); Sweden Post; Portugal Post); LaPoste A/R 39; PDF-417; MacroPDF; Micro PDF417; GS1 Composites (1 - 12); French CIP13a; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 Databar Composites; Chinese Sensible Code; Inverted 2D codesb.	بارکدهای دو بعدی و سه بعدی شامل: